

真空洗浄機 / TVW

Vacuum Washer



装置概要

- 凝縮量制御や真空ポンプアイドリングストップにより、省エネに貢献。
- シャワーノズル形状の工夫により洗浄能力向上。
- 種々のワーク形状に合わせた幅広い洗浄パターンの設定が可能。

型 式	TVW-1	TVW-23C	TVW-3.5
装置内有効寸法(mm)	410H×460W×760L	820H×820W×1400L	1200H×820W×1400L
到達真空度(kPa)	1	1	1
最大処理量(kg)	300	1000	1000
溶剤保有量(L)	390	380/580(選択可)	440
ユーティリティ電力容量(kW)	約55	約95/110(選択可)	約95
ユーティリティ圧縮空気	少量	少量	少量
油圧機器	油圧レス	油圧レス	油圧レス
標準タクト 標準荷姿	約15分	約20分	約20分
標準タクト 複雑形状品	約25分	約25分	約25分

TVW

Vacuum Washer



Device Overview

- Energy saving structure thanks to the idling stop function of vacuum pump and condensation control of solvent.
- Improved degreasing performance by devising the shape of the shower nozzle.
- A wide range of degreasing patterns can be set according to various workpiece shapes.

Model	TVW-1	TVW-23C	TVW-3.5
Internal effective dimension(mm)	410H x 460W x 760L	820H x 820W x 1400L	1200H x 820W x 1400L
Attained vacuum level(kPa)	1	1	1
Maximum throughput (kg)	300	1000	1000
Amount of solvent(L)	390	380/580(selectable)	440
Utility power capacity (kW)	approx. 55	approx. 95/110(selectable)	approx. 95
Compressed air required	small amount	small amount	small amount
Oil hydraulic Device	none	none	none
Standard operation cycle (for standard-shaped items)	approx. 15 min.	approx. 20 min.	approx. 20 min.
Standard operation cycle (for complicated-shaped items)	approx. 25 min.	approx. 25 min.	approx. 25 min.